



aea.com.ar



FUENTES SWITCHING

CARACTERÍSTICAS

- Alta eficiencia, baja temperatura de trabajo
- Filtro EMI incorporado, bajo ripple
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga
- Tensión de entrada seleccionable

Un compromiso con la calidad



TABLAS DE SELECCIÓN

Alimentación 85-264VAC / Salida 12VCC

Tipo		SKS-35-12 (35W)	SKS-50-12 (50W)	SKS-100-12 (100W)	SKS-201T-12 (200W)	SKS-250T-12 (250W)	SKS-350-12 (350W)	SKS-500-12 (500W)	
ENTRADA	Tensión	85-132 VAC / 170-264 VAC seleccionable por SW							
	Frecuencia	47-63 HZ							
	Corriente de arranque en frío	115V	15A	15A	20A	25A	25A	25A	18A
		230V	30A	30A	40A	50A	50A	50A	36A
SALIDA	Eficiencia	76%	78%	81%	80%	78%	74%	84%	
	Tensión / Corriente	12V 3A	12V 4,2A	12V 8,5A	12V 16,5A	12V 20A	12V 29A	12V 40A	
	Rango de ajuste de tensión	+ - 10% (use V. ADJ para ajuste)							
	Tensión de ripple	100mV				150mV			240mV
	Sobrecarga	105%~150%				115%~135%		105%~135%	
	Indicación	LED							
Temperatura de trabajo		0°C ~ 50°C				- 10°C ~ +50°C			
Dimensiones (mm)		100x80x35	100x95x35	160x98x38	212x112x50	215x112x50	215x112x50	240x124x65	
Peso (grs)		220	250	650	740	915	915	1300	

Alimentación 85-264VAC / Salida 24VCC

Tipo		SKS-35-24 (35W)	SKS-50-24 (50W)	SKS-100-24 (100W)	SKS-145-24 (145W)	SKS-201T-24 (200W)	SKS-250T-24 (250W)	SKS-350-24 (350W)	HS-500-24 (500W)
ENTRADA	Tensión	85-132 VAC / 170-264 VAC seleccionable por SW					90-132 VCA /180-264 VCA		180-264 VCA
	Frecuencia	47-63 HZ							
	Corriente de arranque en frío	115V	15A	15A	20A	35A	25A	25A	18A
		230V	30A	30A	40A	60A	50A	50A	36A
SALIDA	Eficiencia	76%	78%	81%	83%	80%	78%	74%	84%
	Tensión / Corriente	24V 1,5A	24V 2,1A	12V 4,5A	24V 6A	24V 8,5A	24V 10,4A	24V 14,6A	24V 20A
	Rango de ajuste de tensión	+ - 10% (use V. ADJ para ajuste)							
	Tensión de ripple	200mV			100mV	150mV	200mV		240mV
	Sobrecarga	105%~150%			125%~165%	115%~135%	105%~135%		
	Indicación	LED							
Temperatura de trabajo		0°C ~ 50°C				- 10°C ~ +50°C			
Dimensiones (mm)		100x80x35	100x95x35	160x98x38	200x98x38	212x112x50	215x112x50	215x112x50	240x124x65
Peso (grs)		220	250	650	700	740	915	915	1300

Consulte por otros modelos hasta 2000W de potencia, entrada universal alterna/continua, salida dual, convertidores continua/continua.

ACCESORIOS DE MONTAJE EN EL RIEL DIN 35MM

- Soporte vertical para SKS-35
- Soporte vertical para SKS-50
- Soporte vertical para SKS-100-145
- Soporte vertical para SKS-201T-250T-350
- Soporte NH para SKS-35-50
- Soporte NV para SKS-100



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventasuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventasantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventasca@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar