

aea.com.ar



TIMER DIGITAL

PANEL DE OPERACIÓN




- 1. Alimentación (PW)
- 2. Entrada de cuenta (SIG)
- 3. Entrada de reset (RST)
- 4. Entrada de pausa (GT)
- 5. Protección de teclado (K/P)
- 6. Salida (OUT)
- 7. Valor actual
- 8. Tiempo configurado

- 9. Punto modo
- 10. Indicación de conteo activo
- 11. Botón de configuración
- 12. Botón de display
- 13. Botón de modo
- 14. Botón de reset
- 15. Botón de reset del sistema

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño: 48 x 48 mm
- Modos de operación: Demorado a la conexión, Ciclador, Pulso
- Rango de operación: de 0,001 segundos hasta 9.999 horas
- Valor ajustado: posibilidad de cambiarlo sin detener el proceso
- Display LCD retroiluminado
- Alimentación: 100 240 VCA


DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES

- Error: < = 0.01% + 0.03 s
- Contacto de salida: 3A/250 VCA
- Vida eléctrica: > = 1.000.000 de operaciones
- Vida mecánica: > = 10.000.000 de operaciones
- Temperatura de trabajo: -10°C a +55°C
- Corte en panel: 45 x 45 mm
- Consumo: < = 7 VA
- Ancho mínimo de la señal de entrada: 20 ms
- Reset por falta alimentación: 0,5 s
- Humedad: 35% a 85% HR

CONEXIONES



ESCALAS

- 0,001 s a 9,999 s
- 1,01 s a 99,99 s
- 0,1 s a 999,9 s
- 1 s a 9.999 s
- 1 s a 99 m 59 s
- 0,1 m a 999,9 m
- 1 m a 9.999 m
- 1 m a 99 h 59 m
- 0.1 h a 999.9 h
- 1 h a 9.999 h



AEA CABA - GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253 Fax: (011) 4574.2400 Conmutador: (011) 4574 1555 ventas@aea.com.ar servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE - ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045 Fax: (0341) 455.2924 Celular: (0341) 508.7171 ventassantafe@aea.com.ar ventasentrerios@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

















