

aea.com.ar



BOTONERAS LÍNEA RM

BOTONERAS LÍNEA RM

BOTONERAS SIN RETENCIÓN

SERIE "RM"	DIMENSIONES 22 RM	CARACTERÍSTICAS
RM 010 (*) (**)	0 29.5 26.5 11.5	Con botón pulsador rasante. En las series A y RM pueden usarse con capuchón estanco.
RM 020	18	Con botón pulsador sobresaliente.
RM 055	28 (Ø 40)	Con pulsador oscilante tipo "golpe de puńo". Punto de accionamiento: 360° sobre un ángulo sólido de 40°.

Nota: Se provee en forma standard con pulsador ROJO, NEGROY VERDE.

BOTONERAS CON RETENCIÓN

SERIE "RM"	DIMENSIONES 22 RM	CARACTERÍSTICAS
RM 030 (ver nota)	21.5	Con botón pulsador protegido. Doble función: pulsador e interruptor.
RM 065 R	29 (Ø 40)	Con pulsador tipo "golpe de puño". Bloqueo automático. Desbloqueo por rotación del pulsador.

Nota: Los pulsadores deben solicitarse por separado. Código del pulsador 24728X, donde X indica el color: (R) Rojo, (V) Verde o (N) Negro.

BOTONERAS LUMINOSAS SIN RETENCIÓN

SERIE "RM"	DIMENSIONES 22 RM	CARACTERÍSTICAS
RM 122	16 0 29,5 46,5 21,5	Con botón pulsador sobresaliente. (ver nota).

Nota: las lentículas se deben pedir por separado y se proveen en color ROJO, VERDE, AMARILLO, AZULY BLANCO (código P22814X para RM 122).

BOTONERAS LUMINOSAS CON RETENCIÓN

SERIE "RM"	DIMENSIONES 22 RM	CARACTERÍSTICAS
RM 130	0 29.5	Con botón pulsador rasante. (se pide por separado). (Ver nota).

Nota: las lentículas se deben pedir por separado y se proveen en color ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL Y BLANCO (código G2520X para RM 130).

Observaciones: Se usa solo con NM200 o NM500 (máx. 2 contactos).

SELECTORES

SERIE "RM"	DIMENSIONES 22 RM	CARACTERÍSTICAS
RM 201 N a RM 280 N	26.5 22.5 13	De accionamiento mediante cerradura. Con cuello Rojo (R), Verde (V) o Negro (N), y llave extraíble en 1, 2 o 3 posiciones.
RM 300 a RM 380	29,5	De accionamiento mediante palanca de manija corta en los colores Rojo (R), Verde (V) o Negro (N).
RM 400 a RM 480	39	De accionamiento mediante palanca de manija larga en los colores Rojo (R), Verde (V) o Negro (N).
RM 650 RM 653	29,5	Con accionador luminoso de color Rojo (R), Verde (V), Amarillo (AM), Azul (AZ) o Blanco (B). La alimentación de la lámpara se realiza de igual modo por LED o lámpara siendo la potencia de la lámpara 2W (máx. admisible).



AEA CABA - GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253 Fax: (011) 4574.2400 Conmutador: (011) 4574.1555 ventas@aea.com.ar servicioalcliente@aea.com.ar

ventascuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE - ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045 Fax: (0341) 455.2924 Celular: (0341) 508.7171 ventassantafe@aea.com.ar ventasentrerios@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar



















^{*}A pedido se provee capuchón estanco IP65, en los modelos indicados (en características).

**Color amarillo y azul se solicita por separado.