



aea.com.ar



**CONTADORES
Y CUENTA HORAS**

Características	Especificaciones	
<p>No requieren fuente de alimentación externa. Tamaño DIN 48 x 24 mm. Inmunidad a ruido mejorada. Terminales a tornillo.</p>  <p>Cuenta Horas 999999h 59m ACH8-6.</p>  <p>Contador 8 dígitos ACP8-L.</p>	Tensión de alimentación:	por batería incorporada
	Señal de entrada:	contacto libre de tensión, entrada transistor
	Señal de entrada sin voltaje:	impedancia de cortocircuito: 10K $\frac{1}{2}$ máx. impedancia abierta: 500 K $\frac{1}{2}$ máx. tensión residual de cortocircuito: 0.5v máx.
	Velocidad de conteo máxima:	10 cps (ancho de señal > 50mS) 100 cps (ancho de señal > 2,5mS)
	Display:	6.5mm LCD
	Peso:	60 g. apróx.
	Señal de reset:	>0,2 seg
	Sistema de reset:	reset externo
	Temperatura de operación:	-10 ~ 40°C
	Humedad:	35% ~ 85% RH
	Exactitud:	<0.002%
	Vida de la batería:	6 años

<p>Alimentación externa 100-240 VCA/VCC</p>  <p>Sin salida a rele DHC9J-JM</p>  <p>Con salida a rele DHC9J-JM-S</p>	Función	Contador Totalizador Reversible
	Dígitos	5
	Tamaño (mm)	36 x 72
	Inmunidad al ruido	Mejorada
	Entrada para contacto seco	Contacto libre de tensión
	Entrada para tensión	Entrada a transistor
	Velocidad de conteo con ancho de señal > 50mS (CPS)	30
	Velocidad de conteo con ancho de señal > 2,5mS (CPS)	1000
	Display	LCD 14,22mm
	Sistema de reset	Reset externo
	Terminal a tornillo	M3.5
	Temperatura de operación °C	-10 ~ 40°C
	Humedad %	35 a 85
	Exactitud %	<0,002
	Peso g.	130



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
Fax: (011) 4574.2400
Conmutador: (011) 4574.1555
ventas@aea.com.ar
servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventasuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
Fax: (0341) 455.2924
Celular: (0341) 508.7171
ventasantafe@aea.com.ar
ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar