



aea.com.ar



LÍMITES DE CARRERA

LÍMITES DE CARRERA

DPLC-03/19



SERIE ZXL

DESCRIPCIÓN

ZXL - ① ②

① Tipo de cabezal
 702: Leva Rotativa Fija
 703: Leva Rotativa Ajustable
 901: Resorte Flexible
 726: Leva ajustable c/ rodamiento de goma D.50
 737M: Brazo angular con 2 rodillos

② Tipo de indicador (a pedido)
 En blanco: s/indicador
 D: LED (12 ~ 24VCC/CA)
 A: Neón (100 ~ 240VCA)

Límites

ESPECIFICACIONES GENERALES		
Contactos		1N/O + 1N/C
Material de contactos		Aleación de plata / oro 24 plateado
Corriente de contactos		12A 250VCA carga resistiva
Resistencia de aislación		Min. 100MΩ / 500VCC
Resistencia de contacto		Max. 15MΩ
Resistencia dieléctrica		2.200VCA 50/60Hz 1 Minuto
Vida útil	Mecánica	Min. 10.000.000
	Eléctrica	Min. 1.000.000
Velocidad de operación		1mm ~ 1m/sec
Resistencia a la vibración		10 ~ 55Hz
Resistencia al impacto	Mal funcionamiento	1.000m²/s Max. aprox. 100G
	Destrucción	300m²/s Max. aprox. 30G
Grado de protección		IP67
Temperatura de trabajo		-10 ~ +80°C
Humedad de trabajo		Max. 95%HR
Material del cuerpo		Fundición de aluminio
Peso		Aprox. 270grs

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
TENSIÓN	CARGAS NO INDUCTIVAS RESISTENCIAS	CARGAS INDUCTIVAS MOTOR
125VCA	16A	8A
250VCA	12A	5A
500VCA	10A	2.5A
30VCC	8A	6A
125VCC	1A	0.3A
250VCC	0.5A	0.2A



AEA CABA – GBA

Ventas: (011) 4574.2691/2
 Fax ventas: (011) 4574.1555 int. 253
 Fax: (011) 4574.2400
 Conmutador: (011) 4574.1555
 ventas@aea.com.ar
 servicioalcliente@aea.com.ar

AEA CUYO

ventascuyo@aea.com.ar

AEA SANTA FE – ENTRE RÍOS

Ventas: (0341) 453.6045
 Fax: (0341) 455.2924
 Celular: (0341) 508.7171
 ventasantafe@aea.com.ar
 ventasentrieros@aea.com.ar

AEA MAR DEL PLATA

Celular: (0223) 15.449.7805
 ventasmdp@aea.com.ar

AEA CÓRDOBA

ventascba@aea.com.ar

AEA NEA

ventasnea@aea.com.ar

AEA NOA

ventasnoa@aea.com.ar

