



TIMER A.DESC.GT3F-2EAD24

Código AEA: 5802700	
Código Fab.	GT3F-2EAD24
Descripción.	TIMER A.DESC.GT3F-2EAD24
Modo	Demorado a la desconexion
Tensión_de_alimentación	24
Tipo de Alimentación	VCC
Rango_de_tiempo	0 A 10 MIN
Tipo_de_contacto	Demorado DPDT
Cantidad_de_pines	11 pines
Tipo_de_montaje	ZOCALO
Zócalo_para_montaje_en_riel_din	SR3P-05
Zócalo_para_montaje_con_borne_protegido	SR3P-05C
Zócalo_para_montaje_en_chasis_para_soldar	SR3P-511

Zócalo_para_adaptador_para_panel_a_tornillo	SR6P-M11G
Zócalo_para_adaptador_para_panel_para_soldar	SR6P-S11
Carga_mínima_aplicable	-
Precisión_de_repetición	+ - 0,4% max
Rango_de_contactos	125 VCA/250 VCA 3A; 30VCC 3A (
Error_(repetición_tensión_temperatura)	+ -0,2%; + -10ms
Tiempo_de_reset	-
Rigidez_dielectrica	Entre contactos del mismo polo
Consumo_(aproximado)	0,8W(24VCC); 1,2VA (24VCA)
Expectativa_de_vida_(mínima)	20.000.000Mec;100.000 Eléct.(240VCA,3A)
Resistencia_a_la_vibración	0 a 10G
Resistencia_a_los_Golpes	0 a 10G
Temperatura_de_trabajo	-10° a +50°C
Humedad_de_trabajo	45 a 85 % HR
Peso_(g)	79
Accesorios_para_montaje_en_frente_de_panel	RTB-G01
Certificaciones	UL,CE