



TIMER EST/TRI.GT3S-2AF20

Código AEA: 5804000	
Código Fab.	GT3S-2AF20
Descripción.	TIMER EST/TRI.GT3S-2AF20
Modo	Estrella / Triangulo
Tensión_de_alimentación	100-240
Tipo de Alimentación	VCA
Rango_de_tiempo	0,05 S A 100 S
Tipo_de_contacto	Estrella SPST+Triangulo SPST+ Instantaneo SPST
Cantidad_de_pines	8 pines
Tipo_de_montaje	ZOCALO
Zócalo_para_montaje_en_riel_din	SR2P-05
Zócalo_para_montaje_con_borne_protegido	SR2P-05C
Zócalo_para_montaje_en_chasis_para_soldar	SR2P-511

Zócalo_para_adaptador_para_panel_a_tornillo	SR6P-M08G
Zócalo_para_adaptador_para_panel_para_soldar	SR6P-S08
Carga_mínima_aplicable	-
Precisión_de_repetición	+/- 0,2% max
Rango_de_contactos	125 VCA/250 VCA 5A; 30VCC 5A (
Error_(repetición_tensión_temperatura)	+/-0,2%; +/-10ms
Tiempo_de_reset	500 ms max
Rigidez_dielectrica	Entre contactos del mismo polo
Consumo_(aproximado)	12VA
Expectativa_de_vida_(mínima)	20.000.000Mec;100.000 Eléct.(240VCA,3A)
Resistencia_a_la_vibración	0 a 10G
Resistencia_a_los_Golpes	0 a 10G
Temperatura_de_trabajo	-10° a +50°C
Humedad_de_trabajo	45 a 85 % HR
Peso_(g)	75
Accesorios_para_montaje_en_frente_de_panel	RTB-G01
Certificaciones	UL,CE