



RELE INT.2CO.PAEA-15/70 0.5/5A

| | |
|-------------------------------------|---|
| Código AEA: 4450120 | |
| Código Fab. | PAEA-15/70 0.5/5A |
| Descripción. | RELE INT.2CO.PAEA-15/70 0.5/5A |
| Tipo_de_rele | Intensidad |
| Tipo_de_red_tensión | Monofasica |
| Función | Minima o Maxima, dos consigans independientes |
| Contactos | 2 |
| Tensión_de_alimentación(V) | 15 a 70 |
| Tipo_VCA/VCC | VCC ó VCA |
| Contactos_inversores | 2 |
| Leds_indicador_presencia_de_tensión | SI |
| Leds_indicador_rele_activado | SI |
| Gama_de_trabajo_(A) | 0,5 a 5 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Expectativa_de_vida_mecánica_(en_millones_de_operaciones) | 30 |
| Respuesta_en_frecuencia_operaciones_mecánicas_x_hora | 72.000 |
| Respuesta_en_frecuencia_operaciones_eléctricas_x_hora | 360 |
| Temperatura_de_trabajo_(°C) | - 20 a + 50 |
| Temperatura_de_almacenamiento_(°C) | - 50 a + 85 |
| Humedad_de_trabajo_(%) | 30 a 85 |
| Peso_(g) | 250 |
| Grado_de_protección | IP20 |
| Contactos_carga_resistiva_CA_1_inversor | 10A /250 V |
| Contactos_carga_resistiva_CA_2_inversores | 8 A / 250 V |
| Contactos_carga_resistiva_CC_1_inversor | 0,4 A / 200 V; 10 A / 24 V |
| Contactos_carga_resistiva_CC_2_inversores | 0,25 A / 200 V; 8 A / 24 V |
| Contactos_carga_inductiva_CA_1_inversor | 5 A / 250 V |
| Contactos_carga_inductiva_CA_2_inversores | 2,5 A / 250 V |
| Contactos_carga_inductiva_CC_1_inversor | 5 A / 24 V |
| Contactos_carga_inductiva_CC_2_inversores | 4 A / 24 V |
| Zocalo | SR3P-05 |
| Standard | Normativa CEE, Compatibilidad |