



## RELE FASE PFBS-400V

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Código AEA:                         | 4450560                                                     |
| Código Fab.                         | PFBS-400V                                                   |
| Descripción.                        | RELE FASE PFBS-400V                                         |
| Tipo_de_rele                        | Fase                                                        |
| Tipo_de_red_tensión                 | Trifasica + neutro                                          |
| Función                             | Sucesión, Falta de Fase, desequilibrio y angulo de rotacion |
| Contactos                           | 1                                                           |
| Tensión_de_alimentación(V)          | 400                                                         |
| Tipo_VCA/VCC                        | VCA                                                         |
| Contactos_inversores                | 1                                                           |
| Tensión_de_trabajo_VCA              | 400                                                         |
| Leds_indicador_presencia_de_tensión | SI                                                          |
| Leds_indicador_rele_activado        | SI                                                          |

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama_de_trabajo_(V)                                       | 3 X 400                        |
| Retardo_a_la_conexión_(S)                                 | 2                              |
| Expectativa_de_vida_mecánica_(en_millones_de_operaciones) | 30                             |
| Respuesta_en_frecuencia_operaciones_mecánicas_x_hora      | 72.000                         |
| Respuesta_en_frecuencia_operaciones_eléctricas_x_hora     | 360                            |
| Rigidez_dieléctrica                                       | Entre contactos del mismo polo |
| Resistencia_de_aislación                                  | 100.000                        |
| Temperatura_de_trabajo_(°C)                               | - 20 a + 50                    |
| Temperatura_de_almacenamiento_(°C)                        | - 50 a + 85                    |
| Humedad_de_trabajo_(%)                                    | 30 a 85                        |
| Peso_(g)                                                  | 250                            |
| Grado_de_protección                                       | IP20                           |
| Contactos_carga_resistiva_CA_1_inversor                   | 10A /250 V                     |
| Contactos_carga_resistiva_CA_2_inversores                 | 8 A / 250 V                    |
| Contactos_carga_resistiva_CC_1_inversor                   | 0,4 A / 200 V; 10 A / 24 V     |
| Contactos_carga_resistiva_CC_2_inversores                 | 0,25 A / 200 V; 8 A / 24 V     |
| Contactos_carga_inductiva_CA_1_inversor                   | 5 A / 250 V                    |
| Contactos_carga_inductiva_CA_2_inversores                 | 2,5 A / 250 V                  |
| Contactos_carga_inductiva_CC_1_inversor                   | 5 A / 24 V                     |
| Contactos_carga_inductiva_CC_2_inversores                 | 4 A / 24 V                     |
| Zocalo                                                    | SR3P-05                        |



Standard

Normativa CEE,  
Compatibilidad