



## RELE LOGICO PLAS-230VCA

Código AEA: 4450700	
Código Fab.	PLAS-230VCA
Descripción.	RELE LOGICO PLAS-230VCA
Tipo_de_rele	Logico
Tipo_de_red_tensión	Monofasica
Función	Flip-Flop sin memoria
Contactos	1
Tensión_de_alimentación(V)	230
Tipo_VCA/VCC	VCA
Contactos_inversores	1
Tensión_de_trabajo_VCA	230
Leds_indicador_presencia_de_tensión	SI
Leds_indicador_rele_activado	SI

Tipo_de_sensor	NPN o PNP
Expectativa_de_vida_mecánica_(en_millones_de_operaciones)	30
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_mecánicas_x_hora	72.000
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_eléctricas_x_hora	360
Rigidez_dieléctrica	Entre contactos del mismo polo
Resistencia_de_aislación	100.000
Temperatura_de_trabajo_(°C)	- 20 a + 50
Temperatura_de_almacenamiento_(°C)	- 50 a + 85
Humedad_de_trabajo_(%)	30 a 85
Peso_(g)	250
Grado_de_protección	IP20
Contactos_carga_resistiva_CA_1_inversor	10A /250 V
Contactos_carga_resistiva_CA_2_inversores	8 A / 250 V
Contactos_carga_resistiva_CC_1_inversor	0,4 A / 200 V; 10 A / 24 V
Contactos_carga_resistiva_CC_2_inversores	0,25 A / 200 V; 8 A / 24 V
Contactos_carga_inductiva_CA_1_inversor	5 A / 250 V
Contactos_carga_inductiva_CA_2_inversores	2,5 A / 250 V
Contactos_carga_inductiva_CC_1_inversor	5 A / 24 V
Contactos_carga_inductiva_CC_2_inversores	4 A / 24 V
Zocalo	SR3P-05
Standard	Normativa CEE, Compatibilidad