



RELE DE NIVEL PNSA-230VCA

Código AEA: 4450800	
Código Fab.	PNSA-230VCA
Descripción.	RELE DE NIVEL PNSA-230VCA
Tipo_de_rele	Nivel liquidos conductores
Tipo_de_red_tensión	Monofasica
Función	Minimo y Maximo
Contactos	1
Tensión_de_alimentación(V)	230
Tipo_VCA/VCC	VCA
Contactos_inversores	1
Tensión_de_trabajo_VCA	230
Leds_indicador_presencia_de_tensión	SI
Leds_indicador_rele_activado	SI

Sensibilidad	10 a 100
Expectativa_de_vida_mecánica_(en_millones_de_operaciones)	30
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_mecánicas_x_hora	72.000
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_eléctricas_x_hora	360
Rigidez_dieléctrica	Entre contactos del mismo polo
Resistencia_de_aislación	100.000
Temperatura_de_trabajo_(°C)	- 20 a + 50
Temperatura_de_almacenamiento_(°C)	- 50 a + 85
Humedad_de_trabajo_(%)	30 a 85
Peso_(g)	250
Grado_de_protección	IP20
Contactos_carga_resistiva_CA_1_inversor	10A /250 V
Contactos_carga_resistiva_CA_2_inversores	8 A / 250 V
Contactos_carga_resistiva_CC_1_inversor	0,4 A / 200 V; 10 A / 24 V
Contactos_carga_resistiva_CC_2_inversores	0,25 A / 200 V; 8 A / 24 V
Contactos_carga_inductiva_CA_1_inversor	5 A / 250 V
Contactos_carga_inductiva_CA_2_inversores	2,5 A / 250 V
Contactos_carga_inductiva_CC_1_inversor	5 A / 24 V
Contactos_carga_inductiva_CC_2_inversores	4 A / 24 V
Sonda_teflón	Sonda NRA 1 1/2-3 Teflon
Sonda_PVC	Sonda NR 1 1/2-3 PVC

Varilla_extensión

Separador	Separador p/ varilla
Tuerca_fijacion	Tuerca 1 1/2
Zocalo	SR3P-05
Standard	Normativa CEE, Compatibilidad