



20KR-A (12ED/8SR/EXP) ALIM. 220VCA

Código AEA: 4390120	
Código Fab.	SG2-20KR-A
Descripción.	20KR-A (12ED/8SR/EXP) ALIM. 220VCA
Tensión_de_alimentación(V)	100-240
Tipo_VCA/VCC	VCA
Entradas_digitales	12
Salidas_a_rele	8
Modificación de parámetros por teclado	No
Puerto RS485	No
Puerto ETH	4
Máx_posibilidad_de_expansión_cant_de_modulos_digitales	3
Máx_posibilidad_de_expansión_cant_de_modulos_analógicos	1
Máx_posibilidad_de_expansión_cant_de_modulos_comunicación	1

Método_de_programación_escalera	SI
Método_de_programación_diagrama_de_bloques_de_función	SI
Timers_multifunción	15
Contadores	15
Comparadores	15
Puntos_auxiliares	15
Reloj_de_tiempo_real_y_calendario	SI
Potencia_en_los_contactos_salida_a_rele_(A)	8
Potencia_en_los_contactos_salida_a_transistor_(A)	0,5
Temperatura_de_operación_(°C)	- 20 a 55
Temperatura_de_almacenamiento_(°C)	- 40 a 70
Humedad_de_operación_(%)	5 a 90
Atmosfera_de_trabajo	No gas corrosivo
Resistencia_a_la_vibración_IEC60068_2_6	Amplitud 0,075mm/aceleración 1
Resistencia_al_impacto_IEC60068_2_27	Picos de 15g / 11 ms de duración
Grado_de_protección	IP20
Máx_sección_de_cable_admisible_(mm ²)	3,5
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)	90 x 126 x 59,6
Expansiones_4_entradas/4_salidas_a_rele_(100-240VCA)	SG2-8ER-A
Expansiones_4_entradas/4_salidas_a_rele_(24VCC)	SG2-8ER-D
Expansiones_4_entradas/4_salidas_a_transistor_(24VCC)	SG2-8ET-D
Expansiones_4_entradas_analógicas	SG2-4AI

Módulo_de_comunicación_Modbus	SG2-MBUS
Módulo_de_comunicación_Profibus	SG2-PBUS
Módulo_de_comunicación_Devicenet	SG2-DNET
Pack_de_memoria	SG2-PM05
Cable_de_programación	SG2-PL01