



JZ10-11-T10 (6ED/4ST)

Código AEA: 4304108	
Código Fab.	JZ10-11-T10
Descripción.	JZ10-11-T10 (6ED/4ST)
Alimentación(VCC)	24
Tipo_de_Pantalla	Texto
Tamaño_de_Pantalla	2 Lineas x 16 caracteres
Entrada_alta_velocidad	5Khz (16bit)
Entradas_digitales_PNP/NPN	6
Salidas Digitales a Transistor PNP	4
Entrada_para_contador_de_alta_velocidad_de_5KHZ_16Bit	0-2
Entrada_para_encoder_de_5KHZ_16Bit	0-2
Entrada_para_medición_de_frecuencia_5KHZ_16Bit	0-2
Kit_de_programación_adicional	JZ-PRG

Líneas_de_display	2
Caracteres_por_línea_de_display	16
Iluminación_de_display	LED
Pantallas	60 definibles por el usuario
Teclado	16 teclas (15 programables)
Memoria_de_apliacación_en_código_Ladder	24
Reles_internos_bit	256
Enteros_16Bit	256
Timer	64
Puerto_RS485_optoaislado_opcional	JZ-RS4
Comunicación_MOBUS_RTU	Maestro/esclavo
Comunicación_GSM	Mensajes SMS
Bateria_de_respaldo (Años)	10
RTC	SI
Dimensiones_de_Calado (mm)	117 x 89
Dimensiones_externas (mm)	147,5 x 117 x 46,6
Temperatura_de_trabajo (°C)	0 a 50
Temperatura_de_Almacenamiento (°C)	- 20 a + 60
Humedad_Relativa (%)	10 a 95
Monatje_en_panel	NEMA4X / IP65
Montaje_en_Riel_din	NEMA 1/ IP20
Peso (g)	272