



FUENTE 220V/24V 10.4A SKS-250T-24

Código AEA:	4313700
Código Fab.	SKS-250T-24
Descripción.	FUENTE 220V/24V 10.4A SKS-250T-24
Tipo_de_Montaje	Fondo de panel o riel din con adaptador
Tension_de_alimentacion (VCA)	85 a 132/170 a 264 seleccionable por switch
Tension_de_salida (VCC)	24
Corriente_de_salida (A)	10,4
Potencia (W)	250
Proteccion_por_Sobrecarga (%)	115-135
Proteccion_por_Sobretension (%)	115-135
Proteccion_por_sobre_temperatura	SI
Auto_reset	SI

Tension_de_ripple (mV)

Frecuencia (HZ)	47-63
Proteccion_contra_corto_circuito	SI
Corriente_de_arranque_en_frio_115V_(A)	25
Corriente_de_arranque_en_frio_230V_(A)	50
Eficiencia (%)	81
Corriente_de_fuga (mA)	
Ajuste_de_tension (%)	+/-10
Indicación_luminosa	Led
Temperatura_de_trabajo_(°C)	-10 a +50
Humedad_de_trabajo (%)	20 a 90
Dimensiones (mm)	230 x 115 x 50
Tiempo_de_arranque_minimo (ms)	50
Tiempo_de_crecimiento_maximo (ms)	200
Rigidez_dielectrica	Entre terminales de entrada
Resistencia_a_la_vibración (HZ)	10 a 500
Peso (g)	1150
Soporte	SOPORTE P/RIEL DIN SKS-250/350
Certificaciones	UL,CE, CSA, CB, VDE, ISO9001