



CONTACTOR MC-800a 220 VCA

Código AEA: 1703481	
Código Fab.	MC-800a AC220V
Descripción.	CONTACTOR MC-800a 220 VCA
Tipo_de_contactor	Contactor 3 polos
Tension_de_alimentacion	220
Tipo_de_alimentacion_VCA/VCC	VCA
Corriente_nom._en_AC1(A)IEC-60947	900
Corriente_nom._en_AC3_tensión_200-240V(A)_IEC-60947	800
Corriente_nom._en_AC3_tensión_380-440V(A)_IEC-60947	800
Corriente_nom._en_AC3_tensión_500-550V(A)_IEC-60947	720
Corriente_nom._en_AC3_tensión_690V(A)_IEC-60947	630
Potencia_normal_máx._en_cat._AC3_200-240V(KW)_IEC-60947	220
Potencia_normal_máx._en_cat._AC3_380-440V(KW)_IEC-60947	440

Potencia_normal_máx._en_cat._AC3_500-550V(KW)_IEC-60947	500
Potencia_normalizada_máx_en_categoria_AC3_690V(KW)_IEC-60947	500
Corriente_termica(ith)_Cat._AC1_cos>=0,95(A)_UL	900
Potencia_motores_monofasicos_115VCA(HP)_UL	-
Potencia_motores_monofasicos_230VCA(HP)_UL	-
Potencia_motores_trifasicos_200VCA(HP)_UL	200
Potencia_motores_trifasicos_230VCA(HP)_UL	300
Potencia_motores_trifasicos_460VCA(HP)_UL	600
Potencia_motores_trifasicos_575VCA(HP)_UL	600
Contactos_auxiliares_incorporados	2 NA + 2 NC
Contactos_de_potencia	3
Ciclo_de_operaciones_x_hora	1200
Vida_util_Mecanica_(millones_de_operaciones)	2,5
Vida_uti_Electrica_(millones_de_operaciones)	0,5
Seccion_de_cable_AWG_MCM	1700-barra
Terminal_del_contactor	M16
Terminal_de_la_bobina	M4
Torque_contacto_principal_(Nm)	26,5
Torque_contactos_auxiliares_(Nm)	1,75
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)	285 X 312 X 242
Peso_(g)	22400
Contacto_auxiliar_lateral_1NA+1NC	AU-100 / AU100E (Max 4NA4NC)

Bloqueo_mecanico	
Relevo_térmico_rango_200..300A	MT-800/3K 200.330
Relevo_térmico_rango_260..400A	MT-800/3K 260..400
Relevo_térmico_rango_400..600A	MT-800/3K 400.630
Relevo_térmico_rango_520..800A	MT-800/3K 520..800