



### C.AUX.LAT. AU-1 P/ MC22a/4~MC85a/4

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Código AEA: 1723000                          |                                       |
| Código Fab.                                  | AU-1                                  |
| Descripción.                                 | C.AUX.LAT. AU-1 P/<br>MC22a/4~MC85a/4 |
| A_utilizar_en_contactores                    | GMC-9~GMC-85 //<br>MC22a/4~MC85a/4    |
| Montaje                                      | Lateral                               |
| Tipo   | Contacto auxiliar                     |
| Cantidad de contactos                        | 1 NA + 1 NC                           |
| Corriente_nominal_de_contactos_(A)_Ith       | 16                                    |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_120V_(A) | 6                                     |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_240V_(A) | 5                                     |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_480V_(A) | 3                                     |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_600V_(A) | 3                                     |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_125V_(A) | 1,1                                   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_250V_(A)                  | 0,55                   |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_440V_(A)                  | 0,31                   |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_600V_(A)                  | 0,2                    |
| Operacion_(ciclos/hora)                                       | 1800                   |
| Vida_util_mecanica_(millones_de_operaciones)                  | 25                     |
| Vida_util_electrica_AC15_220V_(millones_de_operaciones)       | 0,5                    |
| Vida_util_electrica_AC15_440V_(millones_de_operaciones)       | 0,5                    |
| Vida_util_electrica_AC12_220V_(millones_de_operaciones)       | 0,25                   |
| Vida_util_electrica_AC12_440V_(millones_de_operaciones)       | 0,25                   |
| Vida_util_electrica_DC13_12_24_220V_(millones_de_operaciones) | 0,5                    |
| Peso_(g)  | 33                     |
| Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)                   | 62,8 x 12<br>x 52,9    |
| Standard  | IEC<br>60947,<br>UL508 |
| Certificaciones   | CE, UL,<br>UL CSA,     |