



CONTACTO AUXILIAR AU-2 2NA

Código AEA: 1723400	
Código Fab.	AU-2 2NO
Descripción.	CONTACTO AUXILIAR AU-2 2NA
A_utilizar_en_contactores	GMC/D-9 a GMC/D-85
Montaje	Frontal
Tipo	Contacto auxiliar
Cantidad de contactos	2 NA
Corriente_nominal_de_contactos_(A)_Ith	16
Corriente_nominal_de_contactos_AC15_120V_(A)	6
Corriente_nominal_de_contactos_AC15_240V_(A)	3
Corriente_nominal_de_contactos_AC15_480V_(A)	1,5
Corriente_nominal_de_contactos_AC15_600V_(A)	2
Corriente_nominal_de_contactos_AC13_125V_(A)	1,1

Corriente_nominal_de_contactos_AC13_250V_(A)	0,55
Corriente_nominal_de_contactos_AC13_440V_(A)	0,31
Corriente_nominal_de_contactos_AC13_600V_(A)	0,2
Operacion_(ciclos/hora)	1800
Vida_util_mecanica_(millones_de_operaciones)	20
Vida_util_electrica_AC15_220V_(millones_de_operaciones)	0,5
Vida_util_electrica_AC15_440V_(millones_de_operaciones)	0,5
Vida_util_electrica_AC12_220V_(millones_de_operaciones)	0,25
Vida_util_electrica_AC12_440V_(millones_de_operaciones)	0,25
Vida_util_electrica_DC13_12_24_220V_(millones_de_operaciones)	0,5
Peso_(g)	50
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)	48 x 24 x 35
Standard	IEC 60947, UL508
Certificaciones	CE, UL, UL CSA,