



## CONTACTO AUXILIAR AU-2 1NA+1NC

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Código AEA: 1723420                          |                                   |
| Código Fab.                                  | AU-2 1NO+1NC                      |
| Descripción.                                 | CONTACTO AUXILIAR<br>AU-2 1NA+1NC |
| A_utilizar_en_contactores                    | GMC/D-9 a GMC/D-85                |
| Montaje                                      | Frontal                           |
| Tipo                                         | Contacto auxiliar                 |
| Cantidad de contactos                        | 1 NA + 1 NC                       |
| Corriente_nominal_de_contactos_(A)_Ith       | 16                                |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_120V_(A) | 6                                 |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_240V_(A) | 3                                 |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_480V_(A) | 1,5                               |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC15_600V_(A) | 2                                 |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_125V_(A) | 1,1                               |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_250V_(A)                  | 0,55                   |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_440V_(A)                  | 0,31                   |
| Corriente_nominal_de_contactos_AC13_600V_(A)                  | 0,2                    |
| Operacion_(ciclos/hora)                                       | 1800                   |
| Vida_util_mecanica_(millones_de_operaciones)                  | 20                     |
| Vida_util_electrica_AC15_220V_(millones_de_operaciones)       | 0,5                    |
| Vida_util_electrica_AC15_440V_(millones_de_operaciones)       | 0,5                    |
| Vida_util_electrica_AC12_220V_(millones_de_operaciones)       | 0,25                   |
| Vida_util_electrica_AC12_440V_(millones_de_operaciones)       | 0,25                   |
| Vida_util_electrica_DC13_12_24_220V_(millones_de_operaciones) | 0,5                    |
| Peso_(g)                                                      | 50                     |
| Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)                   | 48 x 24 x 35           |
| Standard                                                      | IEC<br>60947,<br>UL508 |
| Certificaciones                                               | CE, UL,<br>UL CSA,     |