



INT. SECC. TS800NA DSU800 800A 3P

Código AEA: 1917018	
Código Fab.	TS800NA DSU800 3P
Descripción.	INT. SECC. TS800NA DSU800 800A 3P
Tipo y Número_de_polos	Seccionador tripolar
Corriente_nominal(A)	800
Cap._de_ruptura_lcu(kA)220-240V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)415V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)440-460V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)480-500V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)600V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)600-690V_50/60HZ	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)125VCC	-
Cap._de_ruptura_lcu(kA)250VCC	-

Cap._de_ruptura_Icu(kA)500VCC(2_polos_en_serie)	-
Tensión_de_operación_Ue_VCA_50/60HZ	690
Tensión_de_operación_Ue_VCC	500
Tensión_asignada_de_resistencia_al_impulso_Uimp_(KV)	8
Tensión_de_aislación_Ui_(V)	750
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)	320 x 210 x 198
Standard	IEC-60947-1, IEC-60947-2
Certificaciones	CE, CB, KEMA, CCC