



RELE TERM.DIF. GTK-22 12/18

Código AEA: 1715180	
Código Fab.	GTK-22 12/18
Descripción.	RELE TERM.DIF. GTK-22 12/18
A_utilizar_en_contactores(Fijación_directa)	GMC-9 a GMC-22
Rango_de_calibración (A)	12 a 18
Alternativas_de_montaje_Riel_din_o_tornillo	BASE AZ-22H
Estilo_de_protección	Bimetálico
Tipo_de_protección	Diferencial
Clase	10
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_220VCA_(KW)	5,5-7,5
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_380VCA_(KW)	nov-15
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_415VCA_(KW)	nov-15
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_440VCA_(KW)	nov-15

Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_550VCA_KW	-
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_660VCA_(KW)	-
Protección_corriente_diferencial	SI
Protecciones_por_falta_de_fase	SI
Reset_manual_automático	SI
Compensación_de_ambiente	-5 a 40
Auxiliares_incorporados	1 NA + 1 NC
Conexiones_contactos_principales	Tornillo M4
Conexiones_contactos_auxiliares	Tornillo M3,5
Sección_del_cable_en_la_carga_AWG/MCM	12AWG
Sección_del_cable_en_la_carga_(mm2)	1,25 - 5,5
Torque_Nm	2,3
Dimensiones_Ancho_x_Alto_x_Profundidad_(mm)	44 x 45,6 x 85
Peso_(g)	110
Standard	IEC 60947, UL 508
Certificaciones	CE,UL, UL CSA, KR,BV,NK,KEMA