



## RELE TERM.DIF. GTK-85 65A (54/75)

Código AEA: 1716302	
Código Fab.	GTK-85 65A (54/75)
Descripción.	RELE TERM.DIF. GTK-85 65A (54/75)
A_utilizar_en_contactores(Fijación_directa)	GMC-50 a GMC-85
Rango_de_calibración (A)	54 a 75
Alternativas_de_montaje_Riel_din_o_tornillo	BASE AZ-85H
Estilo_de_protección	Bimetalico
Tipo_de_protección	Diferencial
Clase	10
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_220VCA_(KW)	18,5-25
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_380VCA_(KW)	30-40
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_415VCA_(KW)	37-50



Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_550VCA_KW	45-60
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_660VCA_(KW)	55-75
Protección_corriente_diferencial	SI
Protecciones_por_falta_de_fase	SI
Reset_manual_automático	SI
Compensación_de_ambiente	-5 a 40
Auxiliares_incorporados	1 NA + 1 NC
Conexiones_contactos_principales	Tornillo M8
Conexiones_contactos_auxiliares	Tornillo M3,5
Sección_del_cable_en_la_carga_AWG/MCM	4AWG
Sección_del_cable_en_la_carga_(mm2)	feb-38
Torque_Nm	5,1
Dimensiones_Ancho_x_Alto_x_Profundidad_(mm)	70 x 54,6 x 98
Peso_(g)	300
Standard	IEC 60947, UL 508
Certificaciones	CE,UL, UL CSA, KR,BV,NK,KEMA