



## RELE.TERM.DIF.GTK-600 520/800

Código AEA: 1716720	
Código Fab.	GTK-600 520/800
Descripción.	RELE.TERM.DIF.GTK-600 520/800
A_utilizar_en_contactores(Fijación_directa)	GMC-600 a GMC-800
Rango_de_calibración (A)	520 a 800
Estilo_de_protección	Bimetalico
Tipo_de_protección	Diferencial
Clase	10
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_220VCA_(KW)	220-300
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_380VCA_(KW)	400-545
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_415VCA_(KW)	425-580
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_440VCA_(KW)	450-610
Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_550VCA_KW	500-680

Máx_pot_en_motores_trifásicos_de_4_polos_660VCA_(KW)	-
Protección_corriente_diferencial	SI
Protecciones_por_falta_de_fase	SI
Reset_manual_automático	SI
Compensación_de_ambiente	-5 a 40
Auxiliares_incorporados	1 NA + 1 NC
Conexiones_contactos_principales	Tornillo M16
Conexiones_contactos_auxiliares	Tornillo M3,5
Sección_del_cable_en_la_carga_AWG/MCM	Nº 2 60 X 5
Sección_del_cable_en_la_carga_(mm2)	80 - 325
Torque_Nm	57
Dimensiones_Ancho_x_Alto_x_Profundidad_(mm)	360 x 530 x 212
Peso_(g)	11500
Standard	IEC 60947, UL 508
Certificaciones	CE,UL, UL CSA, KR,BV,NK,TUV