



RELE TERM. DIF. MT-95/3K 28/40

Código AEA: 1717050	
Código Fab.	MT-95/3K 28/40
Descripción.	RELE TERM. DIF. MT-95/3K 28/40
A_utilizar_en_contactores(Fijación_directa)	MC-85a - MC-100a
Rango_de_calibración (A)	28 a 40
Alternativas_de_montaje_Riel_din_o_tornillo	BASE UZ-95
Estilo_de_protección	Bimetálico
Tipo_de_protección	Diferencial
Clase	10
Protección_corriente_diferencial	SI
Protecciones_por_falta_de_fase	SI
Reset_manual_automático	SI
Compensación_de_ambiente	-5 a 40 °C

Auxiliares_incorporados	1 NA + 1 NC
Conexiones_contactos_principales	Tornillo M8
Conexiones_contactos_auxiliares	Tornillo M3,5
Sección_del_cable_en_la_carga_AWG/MCM	10-8 AWG
Sección_del_cable_en_la_carga_(mm2)	6-10
Dimensiones_Ancho_x_Alto_x_Profundidad_(mm)	70 X 97.2 X 106.3
Peso_(g)	474
Standard	IEC 60947, UL 508
Certificaciones	CE,UL, UL CSA, KR,BV,NK,KEMA