



## Arranque suave SJR-5045 60HP

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Código AEA: 6060139                  |                              |
| Código Fab.                          | SJR-5045                     |
| Descripción.                         | Arranque suave SJR-5045 60HP |
| Potencia(HP)                         | 60                           |
| Potencia(KW)                         | 45                           |
| Entrada_PTC                          | SI                           |
| E/S_Programables                     | SI                           |
| Tipo_de_Servicio                     | Gran Torque                  |
| Rele_indicador_de_by-pass_finalizado | SI                           |
| Alimentación                         | 3 x 380VCA 50/60Hz           |
| Grado_de_Protección                  | IP20                         |
| Contactor_de_By-PASS                 | Incorporado                  |
| Puerto_RS485                         | Incorporado                  |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Rele_de_salida_Programable                       | SI          |
| Rele_aviso_de_falla                              | SI          |
| Rele_Motor_Alimentado                            | SI          |
| Salida_Analogica_0-20mA                          | SI          |
| Salida_Analogica_4-20mA                          | SI          |
| Opcion_teclado_remoto                            | Incluido    |
| Protección_contra_sobrecalentamiento_del_starter | SI          |
| Protección_contra_sobrecalentamiento_del_motor   | SI          |
| Protección_contra_falta_de_Fases                 | SI          |
| Protección_por_desbalance_de_fases               | -           |
| Protección_por_inversión_de_fases                | SI          |
| Protección_contra_sobrecorriente_en_el_arranque  | SI          |
| Protección_contra_sobrecarga                     | SI          |
| Protección_contra_sub-tensión                    | -           |
| Protección_contra_sobre-tensión                  | -           |
| Protección_contra_cortocircuito_en_la_carga      | SI          |
| Altitud_de_trabajo(m)                            |             |
| Temperatura_de_trabajo(°C)                       | - 10 a + 40 |
| Temperatura_de_almacenamiento(°C)                | - 25 a + 70 |
| Humedad_de_trabajo(%)                            | 93          |
| Resistencia_a_la_vibración(G)                    |             |