



MICRO 1NA HW-G10

Código AEA: 2700117	
Código Fab.	HW-G10
Descripción.	MICRO 1NA HW-G10
Tipo	NA
Corriente_A	10
Vida_util_mecanica_operaciones	500.000
Vida_util_electrica_operaciones	10.000.000 (3V DC 5mA)
Material_de_contacto	Plata
Resistencia_de_contacto_inicial	
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC12_24V_A	11
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC12_48V_A	-
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC12_110V_A	10
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC12_220V_A	6

Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC15_24V_A	10
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC15_48V_A	-
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC15_110V_A	5
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_AC15_220V_A	3
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC12_24V_A	8
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC12_48V_A	5
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC12_110V_A	2,2
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC12_220V_A	1,1
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC13_24V_A	5
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC13_48V_A	2
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC13_110V_A	1,1
Corriente_segun_categoria_de_utilizacion_DC13_220V_A	0,6
Standard	EN60947-1, EN60947-5-1, VDE066
Certificaciones	UL, CSA,CCC,CE, TUV