



CONTACTOR MC-32a/4 220VCA

Código AEA: 1703741	
Código Fab.	MC-32a/4 220VCA
Descripción.	CONTACTOR MC-32a/4 220VCA
Tipo_de_contactor	Contactador 4 polos
Tension_de_alimentacion	220
Tipo_de_alimentacion_VCA/VCC	VCA
Corriente_nom._en_AC1(A)IEC-60947	50
Corriente_nom._en_AC3_tensión_200-240V(A)_IEC-60947	32
Corriente_nom._en_AC3_tensión_380-440V(A)_IEC-60947	32
Potencia_normal_máx._en_cat._AC3_200-240V(KW)_IEC-60947	7.5
Potencia_normal_máx._en_cat._AC3_380-440V(KW)_IEC-60947	15
Corriente_termica(ith)_Cat._AC1_cos $\geq$ 0,95(A)_UL	50
Contactos_de_potencia	4

Ciclo_de_operaciones_x_hora	1800
Vida_util_Mecanica_(millones_de_operaciones)	15
Vida_util_Electrica_(millones_de_operaciones)	1
Seccion_de_cable_AWG_MCM	10-6
Seccion_de_cable_Min_(mm2)	4
Seccion_de_cable_Max_(mm2)	16
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_(mm)	59 X 83,5 X 94,5
Peso_(g)	590
Contacto_auxiliar_lateral_1NA+1NC	AU-1
Contacto_auxiliar_frontal_2NA	UA-2 2a
Contacto_auxiliar_frontal_2NC	UA-2 2b
Contacto_auxiliar_frontal_1NA+1NC	UA-2 1a1b
Contacto_auxiliar_frontal_4NA	UA-4 4a
Contacto_auxiliar_frontal_3NA+1NC	UA-4 3a1b
Contacto_auxiliar_frontal_2NA+2NC	UA-4 2a2b
Contacto_auxiliar_frontal_1NA+3NC	UA-4 1a3b
Contacto_auxiliar_frontal_4NC	UA-4 4b
Bloqueo_mecanico	AR-9