



INT. DIF. TETRAPOLAR TMD-10KA-30 40A 4P

Código AEA: 2055440	
Código Fab.	TMD-10KA-30 40A 4P
Descripción.	INT. DIF. TETRAPOLAR TMD-10KA-30 40A 4P
Cantidad de Polos	4
Corriente_nominal_In(A)	40
Capacidad_de_corto_circuito(KA)	10
Tensión_nominal_VCA(V)	415
Tipo_de_montaje	DIN 35
Grado_de_protección_IP	IP20
Capacidad_de_interrupción_(KA)	10
Sección_de_cable_admisible_para_terminal_(mm ²)	25
Cantidad_de_operaciones_x_hora	120
Corriente_nominal_residual_en_operación_(mA)	30

Corriente_nominal_residual_no_operado_(mA)	0,5 X In
Vida_útil_mecánica_(miles_de_operaciones)	3
Vida_útil_eléctrica_(miles_de_operaciones)	6
Protección_contra_descarga_a_tierra	SI
Protección_contra_sobrecorriente	SI
Tiempo_off_corriente_residual_(Seg)	
Dimensiones_Alto_x_Ancho_x_Profundidad_mm	90 X 72 74
Peso_(g)	460
Standard	IEC61008
Certificaciones	VDE, IRAM, Sello de Seguridad