



RELE TERM. DIF. MT-150/3K L 95/130

Código AEA: 1717162	
Código Fab.	MT-150/3K L 95/130
Descripción.	RELE TERM. DIF. MT-150/3K L 95/130
A_utilizar_en_contactores(Fijación_directa)	MC-130a L a MC-150a-L
Rango_de_calibración (A)	95 a 130
Alternativas_de_montaje_Riel_din_o_tornillo	UZ-150S / L
Estilo_de_protección	Bimetálico
Tipo_de_protección	Diferencial
Clase	10
Protección_corriente_diferencial	SI
Protecciones_por_falta_de_fase	SI
Reset_manual_automático	SI
Compensación_de_ambiente	- 5 a + 40 °C

Auxiliares_incorporados	1 NA + 1 NC
Conexiones_contactos_principales	Tornillos M8
Conexiones_contactos_auxiliares	Tornillos M3,5
Sección_del_cable_en_la_carga_AWG/MCM	10- 8 AWG
Sección_del_cable_en_la_carga_(mm2)	4-10
Dimensiones_Ancho_x_Alto_x_Profundidad_(mm)	95 X 109 X 113
Peso_(g)	700
Standard	IEC 60947, UL 508
Certificaciones	CE,UL, UL CSA, KR,BV,NK,KEMA