



S.INF.BARRERA 50MT SA1U-T50MW

Código AEA: 1880113	
Código Fab.	SA1U-T50MW
Descripción.	S.INF.BARRERA 50MT SA1U-T50MW
Tipo_de_detección	Barrera
Rango_de_sensado	50m
Metodo_de_conexión	Bornes
Tipo_de_objeto	Opacos
Modo_de_operación	Light on / Dark on
Tipo_de_salida	NPN / PNP
Rango_de_contacto	30VCC; 100mA
Fuente_de_emisión	Led Infrarrojo
Ajuste_de_sensibilidad	SI
Temporizador_Incorporado	NO

Tipo de Alimentación	VCC
Tensión_de_alimentación	12~24
Formato	De largo alcance
Dimensiones_en_mm_(Alto_x_Ancho_x_Largo)	67,5 x 25 x 90
Tiempo de respuesta	De largo alcance
Grado de Protección	IP67
Inmunidad_a_luces_exteriores	Luz solar: 10000 lux en el rec
Resistencia_a_la_vibración	10 a 55HZ
Resistencia_a_los_golpes	0 a 50G
Temperatura_de_trabajo	-20° a +60°C
Humedad_de_trabajo	35 a 85% HR
Peso	245g
Accesorio_de_montaje_vertical_(en_"L")	Incluido
Certificaciones	UL, CE