



## S. REBOTE CONVERGENTE SA1E-GN2-2M

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Código AEA: 1880518      |                                                |
| Código Fab.              | SA1E-GN2-2M                                    |
| Descripción.             | S. REBOTE CONVERGENTE SA1E-GN2-2M              |
| Tipo_de_detección        | Difuso convergente                             |
| Rango_de_sensado         | 5 a 35mm                                       |
| Metodo_de_conexión       | Cable 3 hilos                                  |
| Tipo_de_objeto           | Opacos o transparentes                         |
| Modo_de_operación        | Dark on                                        |
| Tipo_de_salida           | NPN                                            |
| Rango_de_contacto        | 30VCC, 100 mA (protegido contra cortocircuito) |
| Fuente_de_emisión        | Led Infrarrojo                                 |
| Ajuste_de_sensibilidad   | SI                                             |
| Temporizador_Incorporado | NO                                             |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Alimentación                     | VCC                               |
| Tensión_de_alimentación                  | 12~24                             |
| Formato                                  | Miniatura                         |
| Dimensiones_en_mm_(Alto_x_Ancho_x_Largo) | 31,5 x 10,8 19,5                  |
| Tiempo de respuesta                      | Miniatura                         |
| Grado de Protección                      | IP67                              |
| Inmunidad_a_luces_exteriores             | Luz solar: 10000 lux<br>en el rec |
| Resistencia_a_la_vibración               | 10 a 55HZ                         |
| Resistencia_a_los_golpes                 | 0 a 50G                           |
| Temperatura_de_trabajo                   | -25 a +55°C                       |
| Humedad_de_trabajo                       | 35 a 85% HR                       |
| Peso                                     | 50g                               |
| Accesorio_de_montaje_vertical_(en_"L")   | SA9Z-K01                          |
| Accesorio_de_montaje_horizontal_(en_"U") | SA9Z-K02                          |
| Certificaciones                          | UL, CE                            |