



S. BARRERA SA1E-TN2-2M

Código AEA: 1880584	
Código Fab.	SA1E-TN2-2M
Descripción.	S. BARRERA SA1E-TN2-2M
Tipo_de_detección	Barrera
Rango_de_sensado	20m
Metodo_de_conexión	Cable 3 hilos
Tipo_de_objeto	Opacos
Modo_de_operación	Dark on
Tipo_de_salida	NPN
Rango_de_contacto	30VCC, 100 mA (protegido contra cortocircuito)
Fuente_de_emisión	Led Infrarrojo
Ajuste_de_sensibilidad	SI
Temporizador_Incorporado	NO

Tipo de Alimentación	VCC
Tensión_de_alimentación	12~24
Formato	Miniatura
Dimensiones_en_mm_(Alto_x_Ancho_x_Largo)	31,5 x 10,8 19,5
Tiempo de respuesta	Miniatura
Grado de Protección	IP67
Inmunidad_a_luces_exteriores	Luz solar: 10000 lux en el rec
Resistencia_a_la_vibración	10 a 55HZ
Resistencia_a_los_golpes	0 a 50G
Temperatura_de_trabajo	-25 a +55°C
Humedad_de_trabajo	35 a 85% HR
Peso	100g
Reductor_de_haz_vertical_(ranura_0_con_5mm)	SA9Z-S06
Reductor_de_haz_vertical_(ranura_1mm)	SA9Z-S07
Reductor_de_haz_vertical_(ranura_2mm)	SA9Z-S08
Reductor_de_haz_horizontal_(ranura_0_con_5mm)	SA9Z-S09
Reductor_de_haz_horizontal_(ranura_1mm)	SA9Z-S10
Reductor_de_haz_horizontal_(ranura_2mm)	SA9Z-S11
Reductor_de_haz_redondo_(ranura_0_con_5mm)	SA9Z-S12
Reductor_de_haz_redondo_(ranura_1mm)	SA9Z-S13
Reductor_de_haz_redondo_(ranura_2mm)	SA9Z-S14
Accesorio_de_montaje_vertical_(en_"L")	SA9Z-K01
Accesorio_de_montaje_horizontal_(en_"U")	SA9Z-K02

