



S.INF. FI- REF. 0.5MT SA1B-DP1

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Código AEA: 1884140 | |
| Código Fab. | SA1B-DP1 |
| Descripción. | S.INF. FI- REF. 0.5MT SA1B-DP1 |
| Tipo_de_detección | Difuso |
| Rango_de_sensado | 50mm |
| Metodo_de_conexión | Cable |
| Tipo_de_objeto | Opacos o transparentes |
| Modo_de_operación | Light on / Dark on |
| Tipo_de_salida | PNP |
| Rango_de_contacto | 30VCC; 100mA |
| Fuente_de_emisión | Led Infrarrojo |
| Ajuste_de_sensibilidad | SI |
| Temporizador_Incorporado | NO |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tipo de Alimentación | VCC |
| Tensión_de_alimentación | 12~24 |
| Formato | Miniatura |
| Dimensiones_en_mm_(Alto_x_Ancho_x_Largo) | 36 X 10 X 22 |
| Tiempo de respuesta | Miniatura |
| Grado de Protección | IP66 |
| Inmunidad_a_luces_exteriores | Luz solar: 10000 lux en el rec |
| Resistencia_a_la_vibración | 10 a 55HZ |
| Resistencia_a_los_golpes | 0 a 50G |
| Temperatura_de_trabajo | -15 a +55°C |
| Humedad_de_trabajo | 35 a 85% HR |
| Peso | 40g |
| Accesorio_de_montaje_vertical_(en_"L") | Incluido |
| Certificaciones | CE |