



S.INF.REF. PL.(T) 7MT SA1U-P07MT

Código AEA: 1880120	
Código Fab.	SA1U-P07MT
Descripción.	S.INF.REF. PL.(T) 7MT SA1U-P07MT
Tipo_de_detección	Reflex polarizado
Rango_de_sensado	7m
Metodo_de_conexión	Bornes
Tipo_de_objeto	Opacos o espejados
Modo_de_operación	Light on / Dark on
Tipo_de_salida	Rele
Rango_de_contacto	250 VCA 3A, 30VCC 3A
Fuente_de_emisión	Led rojo
Ajuste_de_sensibilidad	SI
Temporizador_Incorporado	SI

Tipo de Alimentación	VCA-VCC
Tensión_de_alimentación	24~240 / 12~240
Formato	De largo alcance
Tiempo_de_demora	0,1 a 5 s ajustables
Modo_salida_por_pulso	SI
Modo_demorado_a_la_conexión	SI
Modo_demorado_a_la_desconexión	SI
Dimensiones_en_mm_(Alto_x_Ancho_x_Largo)	76.5 x 27 x 70
Grado de Protección	IP67
Inmunidad_a_luces_exteriores	Luz solar: 10000 lux en el rec
Resistencia_a_la_vibración	10 a 55HZ
Resistencia_a_los_golpes	0 a 50G
Temperatura_de_trabajo	-25° a +60°C
Humedad_de_trabajo	35 a 85% HR
Peso	110g
Reflector_50mm_x_50mm	Incluido
Soporte_para_reflector	IAC-L2
Accesorio_de_montaje_vertical_(en_"L")	Incluido
Certificaciones	UL,CE