



RELE 4 INV. RH4B-110VCC

Código AEA: 4402220	
Código Fab.	RH4B-UDC110
Descripción.	RELE 4 INV. RH4B-110VCC
Tipo_de_montaje	ZOCALO
Retención_mecánica	NO
Memoria	NO
Tensión_alimentación	110
Tipo_de_tensión_de_alimentación	VCC
Nro_de_contactos	4
Tipo_de_contacto	4PDT
Corriente_máxima_de_carga	10 A 110VAC
Indicación_luminosa	NO
Resorte_de_sujección_antivibratorio	SH4B-04F1

Material_de_los_contactos	Plata, Recubiertos en Oxido de Cd
Resistencia_mínima_de_contacto	50
Carga_mínima_aplicable_a_5_VCC_(mA)	20
Carga_mínima_aplicable_a_24_VCC_(mA)	30
Tiempo_de_operación	25ms máx.
Tiempo_de_desconexión	25ms max.
Tensión_máxima_aplicado_AV/DC_a_20_grados	10% o más de la tensión nomina
Tensión_mínima_de_operación_AC_DC_a_20_grados	80% de la nominal
Caida_de_tensión	10% o más de la tensión nomina
Consumo_de_potencia_aproximado	DC:1,5W
Resistencia_de_la_bobina_a_20_grados	7,34
Corriente_en_la_bobina_a_20_grados_para_CA_50_Hz_(mA)	15
Resistencia_de_aislación_mínima_medida_a_500V_DC	100
Rigidez_dieléctrica	Entre contactos del mismo polo
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_x_hora	1800
Incremento_de_temperatura_máximo_en_bobina	85
Incremento_de_temperatura_máximo_en_contactos	65
Resistencia_a_la_vibración	0 a 6G (55Hz máx)
Resistencia_a_los_golpes	100N (aprox 10G)
Expectativa_de_vida_(min)	50.000.000Mec; 500.000 Elect.(
Temperatura_de_trabajo_(°C)	-30 a 70

Peso_(g)

Zócalo_para_riel_Din	SH4B-05
Zócalo_protegido_para_riel_Din	SH4B-05C
Zócalo_para_panel	SH4B-51
Zócalo_para_circuito_impreso	SH4B-62
Certificaciones	UL,CSA,TUV, CE