



## R.C/MEMORIA RR2KP-220VCA

Código AEA: 4402820	
Código Fab.	RR2KP-UAC220
Descripción.	R.C/MEMORIA RR2KP-220VCA
Tipo_de_montaje	ZOCALO
Retención_mecánica	NO
Memoria	SI
Tensión_alimentación	220
Tipo_de_tensión_de_alimentación	VCA
Nro_de_contactos	2
Tipo_de_contacto	DPDT
Corriente_máxima_de_carga	9,5A 240VAC
Indicación_luminosa	NO
Resorte_de_sujección_antivibratorio	SR3P-06F3

Material_de_los_contactos	Plata
Resistencia_mínima_de_contacto	30
Carga_mínima_aplicable_a_5_VCC_(mA)	100
Tiempo_de_operación	25ms máx.
Tiempo_de_desconexión	25ms max.
Tensión_mínima_de_operación_AC_DC_a_20_grados	80% de la nominal
Consumo_de_potencia_aproximado	AC 2,4VA (50Hz) , 2,2VA (60Hz)
Resistencia_de_la_bobina_a_20_grados	9190
Corriente_en_la_bobina_a_20_grados_para_CA_50_Hz_(mA)	11,5
Resistencia_de_aislación_mínima_medida_a_500V_DC	100
Rigidez_dieléctrica	Entre contactos del mismo polo
Respuesta_en_frecuencia_operaciones_x_hora	1800
Incremento_de_temperatura_máximo_en_bobina	85
Incremento_de_temperatura_máximo_en_contactos	65
Resistencia_a_la_vibración	0 a 6G (55Hz máx)
Resistencia_a_los_golpes	100N (aprox 10G)
Expectativa_de_vida_(min)	5.000.000Mec; 500.000 Elect.(1
Temperatura_de_trabajo_(°C)	-30 a 70
Peso_(g)	170
Zócalo_para_riel_Din	SR3P-05;
Zócalo_protegido_para_riel_Din	SR3P-05C
Zócalo_para_panel	SR3P-511

